NAS Berechtigungsstruktur korrekt aufbauen

Allgemein

Der Vorteil bei diesem Vorgehen ist, dass bis in die definierte Ebene keine Ordner erstellt, bearbeitet oder gelöscht werden können. Erst ab der zweiten oder dritten Ebene werden dann die gewünschte Lese oder Schreibrechte für definierte Gruppen vergeben. So kann man den Ordnerstammbaum vor Veränderung schützen und ein Datenchaos vermeiden. Erst ab der zweiten bzw. dritten Ebene haben dann Teammitglieder Schreibrechte und können selber Ordner und Dateien erstellen, bearbeiten und löschen. Wenn die Ordnerstruktur eines Unternehmens bis in die erste oder zweite Ebene gesperrt werden soll, können die Berechtigungen wie folge vergeben werden.

Vorbereitung

- Systemsteuerung Freigegebener Ordner Hauptordner erstellen (möglichst nur einen Hauptordner und Struktur in diesem Ordner aufbauen gemäss folgenden Anleitungen)
 - Haken bei "Unterordner und Dateien vor Benutzern ohne Berechtigungen ausblenden" setzen
 - In diesem Schritt keine Berechtigungen vergeben
- Benötigte Gruppen unter Systemsteuerung Benutzer und Gruppe Gruppe erstellen (in diesem Schritt keine Berechtigungen vergeben)
- Benötigte User erstellen und den definierten Gruppen zuweisen (in diesem Schritt keine Berechtigungen vergeben)

Berechtigungen ab der ersten Ebene vergeben:

- 1. Unter Freigegebener Ordner in der Systemsteuerung für alle Gruppen* **Benutzerdefinierte Rechte** vergeben (Typ: **Zulassen** / Anwenden auf: **Dieser Ordner** / Berechtigung: **Alle Leserechte auswählen**)
 - * Vorsicht: Unter Berechtigungen muss im DropDown Lokale Gruppen ausgewählt sein
- 2. Haken bei "Auf diesen Ordner, die Unterordner und Dateien anwenden" **nicht** setzen

Berechtigungs-Editor		×	Freigegebenen Ordner Test bearbeiten	×
Benutzer oder Gruppe:	🗶 Test1 👻 🍸	-	Berechtigung	
Übernehmen von:	<keine></keine>		Erstellen Löschen Bearbeiten Erweiterte Optionen -	
Тур:	Zulassen	-	Benutzer oder Gruppe Typ Berechtigung	:
Anwenden auf:	Dieser Ordner	-	🗜 Test1 Zulassen Lesen	
Berechtigung			🖳 administrators Zulassen Lesen & Schrei	
Berechtigungen än igentümerschaft (dem In/Dateien ausführen aten lesen e lesen n		Auf diesen Ordner, die Unterordner und Dateien anwenden.	
	Abbrechen Fertig		Abbrechen Speicher	n

3. In der File Station - Ordner der ersten Ebene auswählen – rechte Maustaste – Eigenschaften – Berechtigung – Erstellen – Zu berechtigende Gruppen auswählen – Typ: Zulassen – Anwenden auf: Alle – Berechtigungen wählen (Wichtig: bei Schreiben den Haken bei Löschen entfernen) – Fertig – Haken bei "Auf diesen Ordner, die Unterordner und Dateien anwenden" setzen – Speichern

Berechtigungs-Editor	Х	Eigenschaften	×
Benutzer oder Gruppe:	. Test1 - ▼	Allgemein Berechtigung	
Übernehmen von:	<keine></keine>	Erstellen Löschen Bearbeiten Erweiterte Optionen -	
Тур:	Zulassen 👻	Benutzer oder Gruppe	Typ Berechtigung
Anwenden auf:	Alle	L Test1	Zulassen Benutzerdefini
Berechtigung		2. administrators	Zulassen Lesen & Schrei
 Attribute lesen Erweiterte Attribute lesen Eseberechtigungen Schreiben Ordner erstellen/Daten schreiben Ordner erstellen/Daten anhängen Attribute schreiben Erweiterte Attribute schreiben Unterordner und Dateien löschen Löschen 		Auf diesen Ordner, die Unterordner und Dateien anwenden.	Abbrechen Speichern

Berechtigungen ab der zweiten Ebene vergeben:

- Unter Freigegebener Ordner in der Systemsteuerung für alle Gruppen* Benutzerdefinierte Rechte vergeben (Typ: Zulassen / Anwenden auf: Dieser Ordner / Berechtigung: Alle Leserechte auswählen)
 * Vorsicht: Unter Berechtigungen muss im DropDown Lokale Gruppen ausgewählt sein
- 2. Haken bei "Auf diesen Ordner, die Unterordner und Dateien anwenden" nicht setzen

Berechtigungs-Editor	×	Freigegebenen Ordner Test bearbeiten	×
Benutzer oder Gruppe:	<u></u> ≵ Test1 → 	Berechtigung	
Übernehmen von:	<keine></keine>	Erstellen Löschen Bearbeiten Erweiterte Optionen -	
Тур:	Zulassen	Benutzer oder Gruppe Typ	Berechtigung :
Anwenden auf:	Dieser Ordner 👻	L Test1 Zulas	en Lesen
Berechtigung		2 administrators Zulass	en Lesen & Schrei
 Lesen Ordner durchquer Ordner auflisten/D Attribute lesen Erweiterte Attribut Leseberechtigungs 	en/Datelen ausführen Vaten lesen te lesen	Auf disces Ordees die Heterardeer und Dateien anwenden	
- Schreiben		Aur alesen Oraner, ale Unteroraner und Dateien anwenden.	
	Abbrechen Fertig	Abbrea	hen Speichern

 In der File Station - Ordner der ersten Ebene auswählen – rechte Maustaste – Eigenschaften – Berechtigung – Erstellen – Zu berechtigende Gruppen auswählen – Typ: Zulassen – Anwenden auf: Dieser Ordner – Berechtigung: Alle Leserechte auswählen – Fertig – Haken bei "Auf diesen Ordner, die Unterordner und Dateien anwenden" nicht setzen – Speichern

Berechtigungs-Editor		×	Freigegebenen Ordner Test bearbeiten	×
Benutzer oder Gruppe:	🙎 Test1 👻	Υ.	Berechtigung	
Übernehmen von:	<keine></keine>		Erstellen Löschen Bearbeiten Erweiterte Optionen -	
Typ:	Zulassen	~	Benutzer oder Gruppe Typ Berechtigung	:
Anwenden auf:	Dieser Ordner	*	🞗 Testi Zulassen Lesen	
Berechtigung			R administrators Zulassen Lesen & Schrei	
 Administration Berechtigungen ändern Eigentümerschaft übernehmen Schereiben Icsen Ordner auflisten/Daten lesen Attribute lesen Erweiterte Attribute lesen Leseberechtigungen Schreiben 			Auf diesen Ordner, die Unterordner und Dateien anwenden.	
	Abbrechen Fertig		Abbrechen Speichern	

4. Ordner der zweiten Ebene auswählen – rechte Maustaste – Eigenschaften – Berechtigung – Erstellen – Zu berechtigende Gruppen auswählen – Typ: Zulassen – Anwenden auf: Alle – Berechtigungen wählen (Wichtig: bei Schreiben den Haken bei Löschen entfernen) – Fertig – Haken bei "Auf diesen Ordner, die Unterordner und Dateien anwenden" setzen – Speichern

Berechtigungs-Editor	×	Eigenschaften		×
Benutzer oder Gruppe:	ℜ Test1 - Y -	Allgemein Berechtigung		
Übernehmen von:	<keine></keine>	Erstellen Löschen Bearbeiten Erweiterte Optionen -		
Тур:	Zulassen	Benutzer oder Gruppe	Тур	Berechtigung
Anwenden auf:	Alle	L. Test1	Zulassen	Benutzerdefini
Berechtigung		R administrators	Zulassen	Lesen & Schrei
 Attribute lesen Erweiterte Attribute lesen Leseberechtigungen Scheiben Ordner erstellen/Daten schreiben Ordner erstellen/Daten anhängen Attribute schreiben Erweiterte Attribute schreiben Unterordner und Datelen löschen Löschen 		✓ Auf diesen Ordner, die Unterordner und Dateien anwenden.	Abbrechen	Speichern